

HET REINIGEN VAN TRESPA ATHLON

Trespa Athlon-platen zijn speciaal ontwikkeld voor interieurtoepassingen. Hun geïntegreerde decoratieve oppervlak is bedoeld voor intensief gebruik. Ze zijn stootvast, krasbestendig en slijtvast. De platen zijn gemakkelijk schoon te houden en aangezien ze geen vocht opnemen of vasthouden, kunnen ze veelvuldig worden gereinigd met gebruikelijke schoonmaakmiddelen en sommige ontsmettingsmiddelen.

Algemeen

Het oppervlak van Trespa Athlon is eenvoudig te reinigen met een droge of vochtige doek en, indien nodig, een milde huishoudreiniger. Neem het vochtige oppervlak af met een absorberend doekje. Het gebruik van geconcentreerde zure, bijtende of schurende reinigingsmiddelen wordt afgeraden.

Het verwijderen van ernstige vervuiling

Ernstig vervuilde oppervlakken of gebieden waar normale vervuiling* zich gedurende een lange periode heeft opgebouwd, zijn eenvoudig te reinigen met warm water en een huishoudreiniger of schoonmaakmiddel op zeepbasis, aangebracht met een spons of een zachte nylon borstel. Breng het verdunde schoonmaakmiddel op het oppervlak aan en laat het intrekken. Spoel het vervolgens af met schoon water en droog het oppervlak met een absorberend doekje.

* stof, potlood, balpen, inkt, koffie, thee, vruchtensap, lippenstift, vet, nicotinevlekken, schoensmeer, urine, zeepresten, kalkaanslag, verf en lijm op waterbasis.

Soms kan het noodzakelijk zijn om oude vlekken of zeer hardnekkige vlekken te verwijderen met een vloeibare reiniger met heel fijne schurende deeltjes (let op: het oppervlak kan op die manier beschadigd raken) of met bleekmiddel. Spoel het oppervlak naderhand grondig af met schoon water en maak het droog met een absorberend doekje.

Het verwijderen van bijzondere vlekken

- Oplosmiddelhoudende vernissen en lijmen (verf, teer, nagellak, stempelinkt, spuitbusverf) en andere oplosbare maar hardnekkige vlekken moeten worden verwijderd met organische oplosmiddelen zoals aceton, terpentine, terpentijn of petroleum.
- Verwijder was van kaarsen of waskrijt onmiddellijk met water en een milde huishoudreiniger. Opgedroogde wasvlekken kunnen beter eerst worden losgemaakt met een houten of plastic spatel, en de rest kan worden verwijderd met een organisch oplosmiddel.
- Tweecomponentenlijm of –verf, kunsthars en dergelijke moeten onmiddellijk worden verwijderd met water of een organisch oplosmiddel. Als deze producten eenmaal hard zijn geworden, kunnen ze niet worden verwijderd zonder het oppervlak te beschadigen.
- Wrijf siliconen met een droge doek weg of gebruik een siliconenverwijderaar.
- Kalkaanslag kan worden verwijderd met zure reinigers die circa 10 % azijnzuur of citroenzuur bevatten. Volg de aanwijzingen van de fabrikant nauwkeurig op. Spoel de oppervlakken en de randen zeer grondig af!

Regelmatig reinigen

De aanbevolen methode voor de dagelijkse reiniging van Trespa Athlon-wandbekleding en afscheidingen in douches en kleedcabines of sanitaire units is warm water met een milde universele reiniger, aangebracht met een spons of een zachte nylon borstel. Dit is de beste manier om de meeste lichte, recente vlekken te verwijderen. Neem vochtige oppervlakken af met een absorberend doekje. Het gebruik van geconcentreerde zure, bijtende of schurende reinigingsmiddelen wordt afgeraden.



Het gebruik van ontsmettingsmiddelen

Zowel het decoratieve oppervlak als de kern van Trespa Athlon is zeer goed bestand tegen de meest veelgebruikte ontsmettingsmiddelen zoals:

- alcohol, bij voorkeur een oplossing van 60-70 % in water.
- aldehyden, maar niet in, of in combinatie met, quaternaire ammoniakverbindingen.
- chloorscheidende verbindingen. Het gebruik van deze producten op de lange termijn kan echter leiden tot het verbleken van bepaalde kleurstoffen.
- fenol, dit mag niet worden gebruikt bij het desinfecteren van keukens.
- peroxideverbindingen (waterstofperoxide en biologische perzuren).
- quaternaire ammoniakverbindingen.

Sommige fabrikanten bieden producten aan die zowel reinigende als desinfecterende ingrediënten bevatten. Deze producten worden sanitizers genoemd, en zijn bedoeld voor het gelijktijdig reinigen en desinfecteren van licht tot middelmatig vervuilde oppervlakken in ruimtes waar geen groot infectierisico bestaat.

Let op

Volg altijd de instructies van de fabrikant nauwkeurig op als u een schoonmaakmiddel of ontsmettingsmiddel gebruikt.

Als u verschillende producten samen gebruikt, kan dit ongewenste chemische reacties veroorzaken, waarbij schadelijke gassen vrijkomen.

Nadat oppervlakken zijn gereinigd met agressieve schoonmaakmiddelen, moeten ze goed worden afgespoeld om het schoonmaakmiddel te verdunnen en te voorkomen dat het droogt op het oppervlak van de plaat.

Document created by: Trespa Technology Center / Product Management - Code: N5206 - Version: March 2010

Verantwoording

Ondanks de constante zorg en aandacht die Trespa International B.V. aan de samenstelling van dit document besteedt, is het mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. De informatie in dit document is slechts bedoeld als algemene informatie. Trespa International B.V. kan er niet voor instaan dat de informatie in dit document geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Trespa International B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van dit document en/of het gebruik van informatie die door middel van dit document is verkregen.

Auteursrechten

© Deze uitgave mag slechts worden vervoelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, indien daartoe voorafgaand schriftelijke toestemming door Trespa International B.V. is verleend.

Geregistreerde handelsmerken

© Trespa, Meteon, Athlon, TopLab, TopLab^{PLUS}, TopLab^{ECO-FIBRE}, Virtuon, Volkern, Mystic Metallics en Trespa Essentials zijn geregistreerde handelsmerken van Trespa International B.V..