

千思板® VIRTUON® 标准供货计划，欧洲/中东/非洲

千思板®

					Uni colours			Metallics	
	毫米	英寸*	平方米	平方英尺*	Satin	Rock	Silk [^]	Satin	Rock
板材尺寸	4270 x 2130	≈ 168 x 83	9,10	≈ 97.92	■			■	
	3650 x 1860	≈ 143 x 73	6,79	≈ 73.05	■	■	■	■	■
	2550 x 1860	≈ 100 x 73	4,74	≈ 51.05	■	■	■	■	■
	3050 x 1530	≈ 120 x 60	4,67	≈ 50.23	■	■		■	■
板材厚度	6	≈ 1/4			■				
	8	≈ 5/16			■	■		■	■
	10	≈ 3/8			■	■	■	■	■
	13	≈ 1/2			■	■	■	■	■
型号	单面着色				■	■	■	■	■
	双面着色				■			■	
	Duocolour				■				
防火等级	标准级别				■	■	■	■	■
	防火级别 (FR)				■	■	■	■	■
最小起定量	1张板				■	■	■	■	■

[^] = 不是所有颜色都发售

* 请注意，由于是从公尺计量值转换而来，美国的值是个近似值

请注意：

颜色/饰面

千思板® Virtuon® Metallics 板材都有方向性。关于更多的安装问题，请参考我们 Trespa® 的技术资料。
针对项目预定的千思板® Virtuon® Metallics 板材需要一个批号，一次订购。

等级

千思板® Virtuon® 单面着色板材的标准等级和防火等级除了能从板材标签上识别，还可以从板材无着色的黑色一面上的标签识别。
千思板® Virtuon® 双面着色板材的标准等级和防火等级可以清楚的从板材标签上进行识别区分。